



**Uitrusting**

- Voeding**
- Aansluitwaarden**
- Opgenomen vermogen**
- Standby-vermogen**
- Vermogensfactor**
- Lichtstroom verlichtingsarmatuur**
- Armaturen lichtopbrengst**
- Lichtverdeling**
- Direct aandeel**
- Lichtkleur**
- Kleurweergave (Ra)**
- Kleurtolerantie LED**
- Anti-verblinding**
- Luminantie (L65)**
- UGR-klasse (4H 8H)**
- Veiligheidsklasse**
- Techniek**
- Bediening**
- Lamphuis**
- Lampenafdekking**
- Gewicht (netto)**
- Netzkabel**
- Bevestiging**
- Siercontrastkleur**
- Bijzonderheden**

- LED
- Energieefficiëncyklasse A/A+/A++
- EVA
- 220-240 V; 50/60 Hz
- ca. 81 W
- ca. 0,60 W
- ca. 0,950
- ca. 9200 lm
- ca. 113 lm/W
- direct/indirect
- ca. 22 %
- neutraalwit, ca. 4000 K
- >= 80
- 3 SDCM
- Kegelprisma afscherming
- <= 2800 cd/m<sup>2</sup>
- <= 16
- IP20 (20)
- DALI, traploos dimbaar
- extern
- Staal/Kunststof, gelakt, wit
- Structuurafscherming
- ca. 6.4 kg
- ca. 1.0 m; met los draadeinde ( litze)
- Staalkabel 0.3 - 0.7 m
- kieselsteen grijs
- Rozetkleur (reinwit), DALI - Dimmen d.m.v. digitale draadimмер, DALI last 2x, Integratie in DALI verlichtings management systeem, Light Forming, Separate; individuele instelling van direkt- en indirektlicht, TouchDIM - Dimmen d.m.v. een standaard drukknop



**Lichtsterkteverdeling**

