




Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Standby-Leistung**
- Leistungsfaktor**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Direktanteil**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Farbtoleranz**
- Entblendung**
- Leuchtdichte**
- UGR-Klasse**
- Schutzart**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**
- Befestigung**
- Zierkontrastfarbe**
- Besonderheiten**

- LED
- Energieeffizienzklasse A/A+/A++
- Elektronisches Vorschaltgerät
- 220-240 V; 50/60 Hz
- ca. 107 W
- ca. 0,60 W
- ca. 0,950
- ca. 13400 lm
- ca. 125 lm/W
- direkt/indirekt
- ca. 26 %
- neutralweiß, ca. 4000 K
- > 80
- < 3 SDCM
- Kegelprismenblende
- < 2400 cd/m²
- < 16
- IP 20
- DALI, stufenlos dimmbar
- extern
- Stahl/Kunststoff, lackiert, weiß
- Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)
- ca. 11.7 kg
- ca. 1.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
- Stahlseil 0.3 - 0.7 m
- flintgrau
- DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer, DALI Last 2x, Einbindung in DALI Lichtmanagementsysteme, Light Forming Technologie, Separierte; individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht, TouchDIM - Dimmen mittels handelsüblichem Taster



Lichtstromerhalt

Lichtstärkeverteilung (LVK)

