



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leistungsfaktor**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtverteilung**
- Direktanteil**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Farbtoleranz LED**
- Entblendung**
- Leuchtdichte (L65)**
- UGR-Klasse (4H 8H)**
- Schutzart**
- Technik**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**
- Befestigung**
- Zierkontrastfarbe**
- Besonderheiten**

- LED
- Energieeffizienzklasse A/A+/A++
- Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
- 220-240 V; 50/60 Hz
- ca. 81 W
- ca. 0,955
- ca. 9200 lm
- ca. 113 lm/W
- direkt/indirekt
- ca. 22 %
- neutralweiß, ca. 4000 K
- >= 80
- 3 SDCM
- Kegelprismenblende
- <= 2800 cd/m<sup>2</sup>
- <= 16
- IP20 (20)
- Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
- Drucktaster
- Stahl/Kunststoff, lackiert, silbermetallic
- Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)
- ca. 6.4 kg
- ca. 1.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
- Stahlseil 0.3 - 0.7 m
- silbermetallic
- Baldachinfarbe (reinweiß), Bedientaste im Leuchtenkopf,
- Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR, Light
- Forming Technologie, Nachrüstbar mit TALK Modul,
- Separierte; individuelle Einstellung von Direkt- und
- Indirektlicht

**Lichtstärkeverteilung (LVK)**

